




KÜLTÉRI



DILUNETT®

FESTÉK- ÉS BEVONAT LEMARÓ

Terméktípus

Erős, lemosható, oldószermentes festéklemaró, mely alkalmas minden olaj vagy alkid alapú festék, lakk vagy pác eltávolítására. Felügyeletet vagy a felpuhult festékréteg azonnali eltávolítását nem igényli. A DILUNETT® egyszeri alkalmazásban akár 8 réteg festék eltávolítására is képes. Alkalmas szinte bármilyen felületre, beleértve a fa, fém, műanyag és üvegszál-erősítésű műanyag (GRP) felületeket. Géles állaga révén nem folyik meg, így ideális függőleges felületek, vagy bonyolult vakolat és fa elemek festékrétegének lemarására. Könnyen alkalmazható, feloldja a festéket a legkisebb mélyedésekben és legapróbb elemeken is. Felpuhítása után a festék egyszerűen, tisztán eltávolítható. VOC-mentes és nem tűzveszélyes, így használata rosszul szellőző vagy zárt területeken is biztonságos.

Tulajdonságok

- Oldószermentes – Nem bocsát ki káros gőzöket.
- Könnyen eltávolítható vízzel.
- Szinte bármilyen felületen biztonságosan használható – kivéve az alumínium felületeket.
- Nem károsítja a műanyagot. Gelcoat felületen biztonságos.
- Egyszeri alkalmazással akár 8 réteg festéket is eltávolít.
- Nem párolog – Hosszú aktív nyitott idő.
- Könnyen felhordható. Géles állagú – nem folyik meg.

Felhasználási terület

- Kizárólag kültéri alkalmazásra.
- Festékek, lakkok, pácok, stb. eltávolítására.
- Alkalmazható fém**, fa**, műanyag, gelcoat, kő, cement, stb. felületeken.
- Alkalmazható vízszintes és függőleges felületeken.

** Lásd a „Megkötések” szakaszt

Műszaki adatok

Viszkozitás: Gél.**Fajsúly (20°C-on):** 1.10±0.05.**Halmazállapot:** Viszkózus folyadék.**Tűzveszélyesség:** Nem tűzveszélyes.**Szavatossági idő:** 12 hónap, eredeti, gyárilag lezárt kannában tárolva.**Kiszerezések:** 500 ml, 1 L, 2,5 L, 10 L.**Megjelenés & szag:** Krémes állag, marószóda szag.**Általános hatóidők:**

| | 1 Réteg | 2 Réteg | 3 Réteg |
|--|---|--------------|--------------|
| Alkid/olaj alapú festékek, lakkok és pácok | 5 – 15 perc | 10 – 30 perc | 15 – 45 perc |
| Akril festékek, lakkok és pácok | A hatóidőt megállapítandó, tesztelje kis felületen a terméket | | |

Figyelem: A fent megadott hatóidők általános értékek. Az adott rétegszám eltávolításhoz szükséges hatóidő megállapítása érdekében, tesztelje kis felületen a terméket.

VOC: Nem alkalmazandó.

Megkötések

A DILUNETT® nem távolítja a következő típusú bevonatokat: kétkomponensű vagy beégetett bevonatok, poliuretán festékek és lakkok.

Ne alkalmazza „gyenge” fán, mint pl. furnéron.

Ne alkalmazza alumínium felületen.

Felhordási mód

Lapos penge vagy szintetikus (nejlon) sörtéjű ecset.

Nagynyomású mosó.

Felhordási körülmények

A lemaráshoz szükséges hatóidőt minden esetben határozza meg előzetes teszteléssel. Kezelés alatt viseljen védőkesztyűt, védőszemüveget és –ruházatot. A legjobb eredményekért, fa kezelésénél ne hagyja a szükségesnél hosszabb ideig a terméket a felületen. A keményfa fajták, különösen a magas csersav tartalmúak (tík, tölgy, sapelli, gesztenye, stb.) a termékkel való hosszantartó érintkezés nyomán besötétülhetnek. Amennyiben a DILUNETT® hatására a fa besötétül, NE ENGEDJE azt a felületen megszáradni, még nedvesen mossa le NET-TROL®* tisztítószerrel. A festéklemaróval megtisztított fa felületek eredeti színét NET-TROL®* tisztítószeres kezeléssel állíthatja vissza. A kezelni nem kívánt felületeket, beleértve a cserjéket és növényeket, védje takarással. Felhordási hőmérséklet: 5°C és 35°C között. Ne hordja fel a terméket közvetlen napsütésben álló, vagy felmelegedett felületekre. Ne engedje a terméket a felületen megszáradni. Amennyiben a termék mégis megszárad, nedvesítse a felületet vízpermettel. **További információért és a DILUNETT® tölgy- illetve gesztenyefán való alkalmazásával kapcsolatos tanácsadásért forduljon bizalommal hozzánk.**

Felület előkészítése

Távolítsa el a leváló, nem tapadó festéket. Puha kefével távolítson el a felületről minden fizikai szennyeződést, mint pl. moha, általános piszok, stb.

Felhordás

Hordja fel a terméket vastag rétegben a kezelendő felület egészére. Hogy megelőzze a fa erőteljes besötétülését, a csersavban gazdag fa fajtákat nagyobb felületű szakaszonként haladva. Hagyja a terméket hatni. Távolítsa el a DILUNETT® festéklemarót és a feloldott festéket merev nejlon súrolókefével vagy festékkaparóval és vizes lemosással egyidejűleg. Nagynyomású mosás is alkalmazható (max. 60 bar / 870 psi). **Figyelem: További információért és a DILUNETT® tölgy- illetve gesztenyefán való alkalmazásával kapcsolatos tanácsadásért forduljon bizalommal hozzánk.**

Semlegesítés

A festéklemaróval kezelt porózus és fa felületeket kezelje le minden esetben NET-TROL®* tisztítószerral.

Fedőképesség

4 m² per liter.

Festőszerszámok tisztítása

Vízzel.

Tárolás

A megmaradt terméket tárolja szorosan lezárt műanyag vagy üveg edényben. NE TÁROLJA a terméket fémkannában. Fagytól védendő, magas hőmérsékletektől védett helyen tartandó.

Általános információ

Fokozott figyelmet fordítunk a műszaki adatlapban közölt információ pontosságára. Az **OWATROL International** nem garantálhatja a kivitelezés eredményét, mivel a termék felhordási körülményeit nem áll módjában ellenőrizni. Tanácsadásért és további információért, kérjük, keresse meg a helyi OWATROL forgalmazót, vagy műszaki osztályunkat a következő e-mail címen: info@owatrol.com A termékleírás kiadásakor a fenti információ helyes volt. Jelen dokumentumban megemlített összes OWATROL termék kizárólag a címkeszöveg és a műszaki leírás utasításainak betartása mellett alkalmazható.

Biztonsági előírások

Részletes tájékoztatást a szükséges biztonsági előírásokról a termék biztonsági adatlapján, illetve címkeszövegén talál. Biztonsági adatlap letölthető a www.owatrol.com címen. Gyermekektől elzárva tartandó.

Kiállítás dátuma

Július 2015.



*Azonos gyártó

484
998
331
ouř
RCS
15
0

