

LIITU – ISKOLATÁBLA FESTÉK (LIITU BLACKBOARD PAINT)



- * iskolatáblák festésére
- * színezhető
- * jól fog rajta a kréta
- * jól tisztítható

TERMÉKTÍPUS:

Vízhígítású, színezhető iskolatábla festék. A Liitu Iskolatábla Festékekkel festett felületen jól fog a kréta és könnyű azt letörölni is.

ALKALMAZÁSI TERÜLET:

Iskolatáblák, beltéri falak, bútorok.

MŰSZAKI ADATOK:

Bázisfesték:	A és C
Színek:	A Tikkurila Symphony 2436 színekártya színeire színezhető. Gyári szín: fekete 202.
Fényességi fokozat:	matt
Fedőképesség:	8-10 m ² /liter
Kiszerezések:	A- és C-bázis: 0,9 l; Gyári fekete 1/3 l és 1 l.
Hígítás:	vízzel
Felhordási mód:	henger, ecset vagy szórás
Száradási idők: (23°C-on és 50% relatív páratartalom mellett)	átfesthető kb. 6 óra múlva. Használatba vehető kb. 1 hét elteltével.
Nedves dörzsállóság:	SFS-EN 13300 I. osztály, ISO 11998
Száranyag-tartalom:	kb. 39%, színárnyalattól függően
Sűrűség:	kb. 1,2 kg/l, színárnyalattól függően, ISO 2811
Tárolás:	Fagytól védendő.
Termékkód:	39V6001-3

FELHASZNÁLÁS:

FELHORDÁSI KÖRÜLMÉNYEK: A festendő felület legyen száraz, tiszta, a levegő hőmérséklete legalább +8°C és relatív páratartalma 80% alatt.

1) FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE:**Festetlen felületek:**

Távolítsa el a felületről a port és egyéb szennyeződések. A repedéseket, szögek helyét töltsse ki a megfelelő Tikkurila töltőanyaggal, majd száradás után csiszolja meg a felületet. Távolítsa el a csiszoláskor keletkezett port. A falfelületeket alapozza Feelings Univerzális Alapozóval (Feelings Universal Primer), a bútorfelületeket pedig Feelings Bútoralapozó Festékekkel (Feelings Furniture Primer) vagy Otex Akva Tapadó Alapozóval.

Korábban festett felületek:

Tisztítsa le a korábban festett felületeket Maalipesu tisztítószerrel, a használati utasítások betartása mellett. Öblítse le a felületet, majd hagyja megszáradni. Csiszolja meg a felületet, majd portalanítsa. Töltsse ki a repedéseket, egyenetlenségeket a megfelelő töltőanyaggal, majd száradás után csiszolja le a felületet és távolítsa el a keletkezett port. Amennyiben a felület ezt megkívánja, alapozza megfelelő alapozóval, mint pl. Feelings univerzális Alapozó, Feelings Bútoralapozó, vagy Otex Akva Tapadó Alapozó.

2) FELHORDÁS:

Használat előtt keverje fel alaposan a terméket. Szükség esetén hígítsa a terméket vízzel. Hordja fel a terméket rövidszőrű hengerrel, ecsettel vagy szórással, 1-2 rétegben.

FESTŐSZERSZÁMOK TISZTÍTÁSA:

Törölje le a szerszámokról a lehető legtöbb lakkot, majd mossa le azokat vízzel. A már félig megkeményedett terméket Tikkurila Szerszám-tisztító folyadékkal távolíthatja el.

FELÜLET TISZTÍTÁSA ÉS KARBANTARTÁSA:

Normál körülmények között a festék a teljes kikeményedést és tartósságot kb. egy hónap alatt éri el, ezért ez alatt az időszak alatt óvatosan kezelje a festett felületet. Ha a felületet rögtön, vagy nem sokkal a festés után tisztítani kell, tegye az egy puha kefével vagy nedves törleronggyal.

Egy hónap elteltével: tisztítsa a felületet semleges (pH 6-8) mosogatószeres vízzel, puha törleruha, szivacs vagy puha kefe segítségével. Az erősen szennyezett felületeket tisztítsa enyhén lúgos (pH 8-10) tisztítószeres vízzel, törleruhát vagy szivacsot használva. Tisztítás után öblítse le óvatosan a felületet.

FELÚJÍTÓ FESTÉS:

A Liitu Iskolatábla Festékekkel festett felületek közvetlenül újrafesthetők Liitu festékekkel. Lásd a Felület előkészítése és Felhordás bekezdéseket.

ILLÉKONY SZERVES VEGYÜLET (VOC) TARTALOM:

EU-határérték erre a termékre (kategória/alkategória): **A/d, 130 g/l (2010)**

A termék max. 130 g/l VOC-t tartalmaz.

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI OSZTÁLYOZÁS:

Tartalmaz 1,2-benzizotiazol-3 (2H)-on és 2,4,7,9 tetramethyldec-5-in-4,7-diol. Allergiás reakciót válthat ki. Viseljen megfelelő védőkesztyűt. További információt lásd a biztonsági adatlapon. Biztonsági adatlap igényelhető a Dejmark Kft-től.

KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS HULLADÉKKEZELÉS:

A száraz, kiüresedett kannák a helyi előírásoknak megfelelően újrahasznosíthatók vagy ártalmatlaníthatók. A folyékony hulladékot veszélyesanyag-lerakóhelyre kell szállítani.

ser250914/mkv170314/garta04062014/akk290914

FORGALMAZZA:

DEJMARK Kft. H-1097 Budapest, Gyáli út 27-29.

Tel.: +36 1 348 3040, Fax: +36 1 348 3070, Ügyfélszolgálat: +36 40 200 701

info.hu@dejmark.com, www.dejmark.hu