



## MASTON FLUO SPRAY 400 ML

Fluoreszkáló akril festék beltéri és kültéri alkalmazásra. Alkalmas fa, fém, üveg, kő, kerámia, karton, papír és a legtöbb típusú műanyag felület festésére. Mivel a fluoreszkáló színek takarása gyengébb, festés előtt javallott előbb Maston ACRYLcomp® szürke alapozót felhordani. Száraz felületre és nedves-a-nedvesen eljárással egyaránt felhordható. Maston ACRYLcomp® színtelen lakk felhordásával növelhető a festett felület fényfokozata és kopásállósága.

### TULAJDONSÁGOK:

Alkalmazási terület: Beltéri és kültéri alkalmazás  
 Tapadás: Kiváló tapadás  
 Vegyi ellenállás: Nem ellenálló  
 Időállóság: Kiváló  
 Bázisanyag: Szintetikus fluoreszkáló festék

VOC EU határérték II B (e), max. 840 g/l (2010).  
 VOC-tartalom: 612,50 g/l.

Fedőképesség, m<sup>2</sup>: 1,0-2,0 \*)  
 Porszárás: 5-10 perc után \*)  
 Érintésszárás: 10-20 perc után \*)  
 Teljesen száraz: 24 óra múlva\*  
 Újraszórható: 15 percen belül, vagy 7 nap után  
 Hő ellenállás: Nem ellenálló  
 Szórási távolság: 30 cm

\*) FIGYELEM! A fedőképesség számos tényezőtől függ, mint pl. a felület textúrája, porozitása, színe és nedvességtartalma.

A száradási idő függ a felület minőségétől, a környezeti hőmérséklettől, a levegő páratartalmától és a felhordott réteg vastagságától.

**KISZERELÉS:** 400 ml

**KARTON:** 6 db.



# Maston Fluo spray 400 ml

**MASTON**



6 4 1 2 4 9 4 3 3 0 0 1 5

707617  
Narancssárga



6 4 1 2 4 9 4 3 3 0 0 2 2

707619  
Sárga



6 4 1 2 4 9 4 3 3 0 0 3 9

707620  
Zöld