



TERMÉKLEÍRÁS 07.09.2022



TIKKURILA
SUPI LAUDESUOJA
ÁPOLÓOLAJ SZAUNAPADHOZ

LEÍRÁS Paraffinolajos védelem fafelületek számára nedvesség és szennyeződés ellen.

ALKALMAZÁSI TERÜLET Kezeletlen vagy korábban olajozott fából készült szaunapadok.

TERMÉKJELLEMZŐK Kezeletlen fafelületekhez, pl. szaunapadokhoz.

A fenti információk nem tekinthetők kimerítőnek vagy teljesnek. Az információk laboratóriumi vizsgálatokon és gyakorlati tapasztalatokon alapulnak, és legjobb tudásunk szerint adjuk meg. A termék minőségét az ISO 9001 és ISO 14001 szabványok követelményein alapuló működési rendszerünk biztosítja. Gyártóként nem tudjuk ellenőrizni a termék használatának körülményeit, illetve a termék használatára és alkalmazására ható számos tényezőt. Kizárjuk a felelősséget a termék utasításainkkal ellentétes vagy nem megfelelő célú használata által okozott károkért. Fenntartjuk a jogot, hogy a megadott információkat egyoldalúan, előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk.

SUPI LAUDESUOJA

MŰSZAKI ADATOK

Színárnyalatok	Színtelen, mélyíti a fa színét.
Fedőképesség	8-15 m ² /l, a felület porozitásától függően.
Kiszerezések	0,25 l, 1 l
Felhordási mód	Alkalmazza ecsettel vagy tiszta ruhával.
Száradási idő	(23°C-on és 50% relatív páratartalom mellett) Használatra kész, amikor az olaj beszívódott a fába. A felszívódás sebessége a fa szerkezetétől függ.
Sűrűség (kg/l)	0,8 kg/l, ISO 2811.
Szárazanyag-tartalom (%)	100
Tárolás	Védje a fagytól.



SUPI LAUDESUOJA

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

Felhordási körülmények

A kezelendő felület legyen száraz, tiszta, a levegő hőmérséklete legyen legalább 5°C, relatív páratartalma pedig 80% alatt.

Felület előkészítése

A szennyezett felületet mossa le a Supi Saunapesu tisztítószerrel az utasításoknak megfelelően, alaposan öblítse le és hagyja megszáradni. Szükség esetén csiszolja le, és távolítsa el a csiszolóport.

Felhordás

Hordja fel a terméket a felületre ecsettel, vagy egy tiszta törlőruhával, majd hagyja az olajat beszívódni a fába. A nagyon nedvszívó fafajták esetén ismételje meg a kezelést még egyszer. A felületen maradó olajat törölje vissza egy tiszta törlőkendővel. Fűtse fel a szaunát és törölje vissza az ezután a felületen maradó olajat.

A szerszámok tisztítása

Tisztítás előtt törölje le a szerszámokról a lehető legtöbb olajat, majd tisztítsa azokat vízzel vagy Pensselipesu szerszámtisztítóval.

Karbantartási utasítások

Ha szükséges, legkorábban a felületkezeléstől számított kb. 1 hónapon belül:

Tisztítsa meg a felületet Supi Saunapesuval (0,1-0,2 l Saunapesut keverjen össze 5 l vízzel). A hígítatlan Supi Saunapesu használható a szennyeződéscsökkentésre. A szaunapadok fehérítéséhez használja a Supi Saunapesu tisztítószer és víz 1:1 arányú oldatát, hagyja kb. 15 percig állni, majd alaposan öblítse le. Szükség esetén ismételje meg a Supi Laudesuoja kezelést.

Környezetvédelem és hulladékkezelés

A folyékony hulladékot a veszélyes hulladékokra vonatkozó helyi előírásoknak megfelelően semmisítse meg. Az üres, száraz kannákat hasznosítsa újra, vagy a helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

FORGALMAZZA

thenordicmark KFT H-1097 Budapest, Gyáli út 27-29.

Tel.:+36 1 348 3040

info.hu@thenordicmark.com www.thenordicmark.com/hu

Tikkurila Oyj - P.O. Box 53, Heidehofintie 2 - FI-01301 Vantaa Finnország - Anglia - Tel. +358 20 191 2000

A fenti információk nem tekinthetők kimerítőnek vagy teljesnek. Az információk laboratóriumi vizsgálatokon és gyakorlati tapasztalatokon alapulnak, és legjobb tudásunk szerint adjuk meg. A termék minőségét az ISO 9001 és ISO 14001 szabványok követelményein alapuló működési rendszerünk biztosítja. Gyártóként nem tudjuk ellenőrizni a termék használatának körülményeit, illetve a termék használatára és alkalmazására ható számos tényezőt. Kizárjuk a felelősséget a termék utasításainkkal ellentétes vagy nem megfelelő célú használata által okozott károkért. Fenntartjuk a jogot, hogy a megadott információkat egyoldalúan, előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk.