

SUPI SZAUNA WAX (TERMÉSZETES VIASZT TARTALMAZÓ FAÁPOLÓ)



- * természetes viaszt tartalmaz
- * véd a nedvesség és a szennyeződések ellen

TERMÉKTÍPUS:

Természetes viasz alapú faápoló beltéri fa felületek védelmére szaunákban. Beszívódik a fába, nedvességnek és kosznak ellenálló felületet képez.

ALKALMAZÁSI TERÜLET:

Alkalmas szaunapadok, fal- és mennyezetburkolatok, ajtók és ablakkeretek kezelésére szaunákban.

MŰSZAKI ADATOK:

Bázis:	EP
Színek:	A Beltéri Lakk színekártya 3441-3451 színei szerint színezhető. Gyári színek: fekete, fehér és szürke.
Fényességi fokozat:	Nem meghatározott
Építési anyagok károsanyag kibocsátása:	M1 minősítés
Fedőképesség:	10-13 m ² /l/réteg, fafajtától függően
Kiszerezések:	0,225 l; 0,9 l. Gyári színek: 1/3 l és 1 l.
Hígítás:	vízzel
Felhordási mód:	Szivacsecset, szivacs vagy szintetikus sörtéjű ecset.
Száradási idők: (23°C és a levegő 50%-os relatív páratartalma mellett)	Porszáras 30 perc – 1 óra után Használatba vehető 24 óra elteltével.
Szárazanyag-tartalom:	Kb. 24%



Sűrűség:	1,0 kg/l, ISO 2811
Tárolás:	Fagytól védendő.
Termékkód:	0017060-63

FELHASZNÁLÁS:

FELHORDÁSI KÖRÜLMÉNYEK:

A festendő felület legyen száraz és tiszta. Festés és száradás alatt a levegő hőmérséklete legyen +5°C fölött, a levegő relatív páratartalma ne haladja meg a 80%-ot.

FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE:

Új, kezeletlen fa felületek:

Távolítsa el a port és a szennyeződések. Nedvesítse a felületet enyhe vízpermettel, majd hagyja megszáradni. Csiszolja le a kiálló „szőröket”, majd távolítsa el a csiszolás során keletkezett port.

Régi, szennyezett vagy korábban Supi Sauna Finish termékkel kezelt fa felület:

Mossa le a felületet Supi Saunapesu tisztítószerrel, a használati utasítások betartása mellett. Öblítse le alaposan a felületet, majd hagyja megszáradni. Enyhe csiszolást követően portalanítsa a felületet. A termékkel való kezelést követően, az el nem távolított korábbi bevonatok fényesebb végfelületet eredményeznek.

Korábban olajokkal kezelt felületekre (pl. Supi Padápoló Olaj) csak a korábbi bevonat teljes kopása után alkalmas.

Kezelés előtt védje alaposan a padlóburkolatot, mivel a Supi Szauna Wax könnyen beivódik a fugába.

FELHORDÁS:

Használat előtt és közben keverje fel alaposan a Supi Szauna Wax-ot.

Hordja fel a viaszt egy rétegben, szálhossz irányban. Csak annyi terméket hordjon fel egyszerre, amennyit a felület beszívni képes. A viasz folyékony, ezért szivacsecset vagy szivacs használata célszerű. A termékfőlönsleg zsíros felületet eredményez.

Színmegfelelőség érdekében használat előtt végezzen teszt-kezelést színezett termékkel egy nem látható, kis felületen. A fafajta hatással van a végső színhatásra. Kerülje az átfedéseket, egyenletes szín elérése érdekében kezeljen egyszerre kis felületeket, vagy 1-2 fapanelt.

A szauna csak előmelegítés és megfelelő szellőztetést követően vehető használatba.

Hőkezelt fa viaszolását Supi Szauna Wax TVT 318R színekódra színezett termékkel javallott végezni.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS:

A kezelt felület legkorábban a kezelést követő 1 hónap elteltével tisztítható.

Szükség esetén tisztítsa a felületet Supi Saunapesu tisztítószerrel (5 liter vízhez adjon 1-2 dl tisztítószer).

FESTŐSZERSZÁMOK TISZTÍTÁSA:

Használat után mossa le a festőszerszámokat azonnal szappanos vízzel. A megszáradt terméket távolítsa el Tikkurila Szerszámtisztító folyadékkal.

ILLÉKONY SZERVES VEGYÜLET (VOC) TARTALOM:

EU-határérték erre a termékre (kategória/alkategória): **A/f, 130 g/l (2010).**

A termék kevesebb, mint 130 g/l VOC-t tartalmaz.



Termékleírás: 2012.09.09
(Korábbi verzió: 2010.04.01)

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI OSZTÁLYOZÁS:

Nem minősül veszélyes terméknek. További tájékoztatást lásd a biztonsági adatlapon. Biztonsági adatlap a Dejmark Kft-től igényelhető.

KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS HULLADÉKKEZELÉS:

A száraz, kiüresedett kannák a helyi előírásoknak megfelelően újra hasznosíthatók vagy ártalmatlaníthatók. A folyékony hulladékot veszélyesanyag-lerakóhelyre kell szállítani.

sre060912/niear170610/0017060-63/sre030512/458 6404

FORGALMAZZA:

thenordicmark KFT H-1097 Budapest, Gyáli út 27-29.

Tel.: +36 1 348 3040

info.hu@thenordicmark.com www.thenordicmark.com/hu