1240
BLUE FESTŐSZALAG

TERMÉKLEÍRÁS

TERMÉKELŐNYÖK
> 14 napig UV-álló
> 30 napig maradéktalanul eltávolítható

ALKALMAZÁSI TERÜLET
> Festett falak és burkolatok
> Lakkozott ácsmunkák
> Üveg, műanyag, fém

TULAJDONSÁGOK
Típus: Festőszalag
Hordozóanyag: Kreppelt papír
Ragasztó: Oldószermentes, speciálisan módosított, UV-álló ragasztó

SZÍNEK
Egyedi kék

SZABVÁNYOS MÉRETEK
Szélesség: 25 mm /1",38 mm/1.5",48 mm/2"
Hosszúság: 50 m/55 yd, 55 m/60 yd
Egyéb elérhető méretekkel kapcsolatosan forduljon az Önhöz legközelebbi BDT képviselőhöz.

MŰSZAKI ADATOK

	SZABVÁNYOS ÉRTÉKEK	MÉRTÉKEGYSÉG	HATÁRÉRTÉKEK
Vastagság	115	my	(+/- 10%)
Tapadás / rozsdamentes acél 90°	< 7	N/2,5 cm	-
Szakítószilárdság	3,3	kc6cm	(+/- 2%)
Szakadás előtti nyúlás	9	%	(+/- 2%)
Alkalmazási hőmérséklet tartomány	-10 és +60 között	°C	-
	14 és 140 között	F	-

A tulajdonságok típus-jellemző tulajdonságok, és nem tekinthetők műszaki előírásoknak. Minden tulajdonság hozzávetőleges és megbízhatónak vélt teszteken alapul, mely tesztek az ajánlott vizsgálati módszerek előírásainak megfelelnek. Az értékek összehasonlítás céljából kerülnek feltüntetésre, és a gyártó által nem garantáltak. A felhasználónak kell meghatároznia még alkalmazás előtt, hogy adott termék alkalmas-e adott célra, illetve, hogy megfelel-e a választott alkalmazási módnak.

TÁROLÁS ÉS ALKALMAZÁSI KÖRÜLMÉNYEK
Tárolja a szalagot eredeti csomagolásában, hűvös, száraz helyen, közvetlen napfénytől távol. Használja fel a terméket a kiszállítástól számított 12 hónapon belül. Az alapfelület legyen minden esetben száraz, tiszta, zsíros, olajos és egyéb szennyeződésektől mentes.

FORGALMAZZA:
DEJMARK Kft. H-1097 Budapest, Gyáli út 27-29.
Tel: +36 1 348 3040, Fax: +36 1 348 3070
info.hu@dejmarkgroup.com, www.dejmark.hu