

## TERMÉKLEÍRÁS

### TERMÉKELŐNYÖK

- > Polietilén fólia
- > 5 választható típus

### ALKALMAZÁSI TERÜLET

- > Védelem festék, víz, por és szennyeződés ellen
- > Tárgyak védelme
- > Védelem felújítási munkálatok során
- > Általános használat

### TULAJDONSÁGOK






Típus: Alacsony sűrűségű polietilén



### SZABVÁNYMÉRETEK:

Szélesség: 4 m  
Magasság: 5 m

### MŰSZAKI ADATOK

		NETTÓ SÚLY (g)	MÉRTÉKEGYSÉG	VASTAGSÁG (my)+/- 10%
 Folia Standard	CF_04895	0,06	kg	3,5
 Folia Standard Plus	CF_04918	0,25 - 0,27	kg	13
 Folia Gruba	CF_04932	0,38	kg	19
 Folia Gruba Plus	CF_27931	0,65	kg	N/A
 Folia Extra Gruba	CF_04956	0,85 - 0,89	kg	47

A tulajdonságok típus-jellemző tulajdonságok, és nem tekinthetők műszaki előírásoknak. Minden tulajdonság hozzávetőleges és megbízhatónak vélt teszteken alapul, mely tesztek az ajánlott vizsgálati módszerek előírásainak megfelelnek. Az értékek összehasonlítás céljából kerülnek feltüntetésre, és a gyártó által nem garantáltak. A felhasználónak kell meghatározni még alkalmazás előtt, hogy adott termék alkalmas-e adott célra, illetve, hogy megfelel-e a választott alkalmazási módnak.

### TÁROLÁS ÉS ALKALMAZÁSI KÖRÜLMÉNYEK

Tárolja a szalagot eredeti csomagolásában, hűvös, száraz helyen (legfeljebb 21°C (70°F) és 50% relatív páratartalom mellett), közvetlen napfénytől távol. Használja fel a terméket a kiszállítástól számított 12 hónapon belül.

### FORGALMAZZA:

thenordicmark KFT H-1097 Budapest, Gyáli út 27-29.  
Tel: +36 1 348 3040, Fax: +36 1 348 3070  
info.hu@thenordicmark.com, www.thenordicmark.com/hu