

MŰSZAKI ADATOK

TERMÉKELŐNYÖK

- > Kiváló tapadás a legtöbb felületen
- > Sima felületekre alkalmas
- > Erős kétoldalas ragasztó

ALKALMAZÁSI TERÜLET

- > Többfunkciós
- > Üveg, műanyag, fém
- > Szőnyegek rögzítéséhez különböző felületeken
- > Alkalmas kézművességhez és díszítéshez

ÖSSZETÉTEL

Típus: általános felhasználás
Hordozóanyag: polipropilén fólia (BOPP)
Kétoldalas szilikonos papír
Ragasztó: gumi alap; fehér ragasztó

SZÍNEK

 barna  sárga

SZABVÁNYMÉRETEK

Szélesség(ek): 50 mm
Hosszúság(ok): 5 m, 10 m, 25 m



MŰSZAKI ADATOK

	SZABVÁNYÉRTÉKEK	MÉRTÉKEGYSÉG	HATÁRÉRTÉKEK
Vastagság	135	my	(+/- 15%)
Tapadás rozsdamentes acélhoz 180°	≥ 8	N/2,5cm	-
Szakítószilárdság	≥ 35	N/in	-
Szakadás előtti nyúlás	N / A	-	-
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány	-10-től +60-ig	° C	-
	14-től 140-ig	F	-

A tulajdonságok típus-jellemző tulajdonságok, és nem tekinthetők műszaki előírásoknak. Minden tulajdonság hozzávetőleges és megbízhatónak vélt teszteken alapul, mely tesztek az ajánlott vizsgálati módszerek előírásainak megfelelnek. Az értékek összehasonlítás céljából kerülnek feltüntetésre, és a gyártó által nem garantáltak. A felhasználónak kell meghatározni még alkalmazás előtt, hogy adott termék alkalmas-e adott célra, illetve, hogy megfelel-e a választott alkalmazási módnak.

TÁROLÁS ÉS ALKALMAZÁSI KÖRÜLMÉNYEK

Tárolja a szalagot eredeti csomagolásában, hűvös, száraz helyen (legfeljebb 21°C (70°F) és 50% relatív páratartalom mellett), közvetlen napfénytől távol. Használja fel a terméket a kiszállítástól számított 12 hónapon belül. Az alapfelület legyen minden esetben száraz, tiszta, zsíros, olajos és egyéb szennyeződésekől mentes.

FORGALMAZZA:

thenordicmark KFT H-1097 Budapest, Gyáli út 27-29.
Tel: +36 1 348 3040, Fax: +36 1 348 3070
info.hu@thenordicmark.com, www.thenordicmark.com/hu