

TERMÉKLEÍRÁS

TERMÉKELŐNYÖK

- > Kiváló tapadás a legtöbb felületen
- > Alkalmas érdes felületekre
- > Szőnyegek

ALKALMAZÁSI TERÜLET

- > Többfunkciós
- > Üveg, műanyag, fém
- > Alkalmas szőnyegek rögzítésére

TULAJDONSÁGOK

Típus: Prémium minőség
Anyag: textilszövet
Hordozóanyag: kétoldalas szilikonos papír
Ragasztó: szintetikus gumi, ragasztó

SZÍNEK

 sárga  barna

SZABVÁNYMÉRETEK

Szélesség: 50 mm
Hosszúság(ok): 5 m, 10 m, 15 m



MŰSZAKI ADATOK

	SZABVÁNYÉRTÉKEK	MÉRTÉKEGYSÉG	HATÁRÉRTÉKEK
Vastagság	220	my	(+/- 10%)
Tapadás rozsdamentes acélhoz 180°	≥ 20	N/2,5cm	-
Szakítószilárdság	30	N/cm	(+/- 2%)
Szakadás előtti nyúlás	N / A	-	-
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány	-10-től +60-ig	° C	-
	14-től 140-ig	F	-

A tulajdonságok típus-jellemző tulajdonságok, és nem tekinthetők műszaki előírásoknak. Minden tulajdonság hozzávetőleges és megbízhatónak vélt teszteken alapul, mely tesztek az ajánlott vizsgálati módszerek előírásainak megfelelnek. Az értékek összehasonlítás céljából kerülnek feltüntetésre, és a gyártó által nem garantáltak. A felhasználónak kell meghatározni még alkalmazás előtt, hogy adott termék alkalmas-e adott célra, illetve, hogy megfelel-e a választott alkalmazási módnak.

TÁROLÁS ÉS ALKALMAZÁSI KÖRÜLMÉNYEK

Tárolja a szalagot eredeti csomagolásában, hűvös, száraz helyen (legfeljebb 21°C (70°F) és 50% relatív páratartalom mellett), közvetlen napfénytől távol. Használja fel a terméket a kiszállítástól számított 12 hónapon belül. Az alapfelület legyen minden esetben száraz, tiszta, zsíros, olajos és egyéb szennyeződésektől mentes.

FORGALMAZZA:

thenordicmark KFT H-1097 Budapest, Gyáli út 27-29.
Tel: +36 1 348 3040, Fax: +36 1 348 3070
info.hu@thenordicmark.com, www.thenordicmark.com/hu