

TERMÉKLEÍRÁS

TERMÉKELŐNYÖK

- > Erős
- > Könnyedén, visszamaradó anyagok nélkül eltávolítható
- > Vízálló

ALKALMAZÁSI TERÜLET

- > Érdes felületek
- > Vakolatok
- > Téglá

TULAJDONSÁGOK

Típus: Kültéri szalag
Hordozóanyag: LDPE (kis sűrűségű polietilén) / szövet
Ragasztó: Oldószermentes, speciálisan módosított ragasztó

SZÍNEK



Narancssárga



SZABVÁNYOS MÉRETEK

Szélesség: 48 mm / 2"

Hosszúság: 50 m / 55 yd

Egyéb elérhető méretekkel kapcsolatosan forduljon az Önhöz legközelebbi BDT képviselőhöz.

MŰSZAKI ADATOK

	SZABVÁNYOS ÉRTÉKEK	MÉRTÉKEGYSÉG	HATÁRÉRTÉKEK
Vastagság	200	my	(+/- 10%)
Tapadás / rozsdamentes acél 180°	≥ 15	N/2,5 cm	-
Szakítószilárdság	N / A	-	-
Alkalmazási hőmérséklet tartomány	-5 és +60 között	°C	-
	23 és 140 között	F	-

A tulajdonságok típus-jellemző tulajdonságok, és nem tekinthetők műszaki előírásoknak. Minden tulajdonság hozzávetőleges és megbízhatónak vélt teszteken alapul, mely tesztek az ajánlott vizsgálati módszerek előírásainak megfelelnek. Az értékek összehasonlítás céljából kerülnek feltüntetésre, és a gyártó által nem garantáltak. A felhasználónak kell meghatározni még alkalmazás előtt, hogy adott termék alkalmas-e adott célra, illetve, hogy megfelel-e a választott alkalmazási módnak.

TÁROLÁS ÉS ALKALMAZÁSI KÖRÜLMÉNYEK

Tárolja a szalagot eredeti csomagolásában, hűvös, száraz helyen, közvetlen napfénytől távol. Használja fel a terméket a kiszállítástól számított 12 hónapon belül. Az alapfelület legyen minden esetben száraz, tiszta, zsíros, olajos és egyéb szennyeződésektől mentes.

FORGALMAZZA:

DEJMARK Kft. H-1097 Budapest, Gyáli út 27-29.

Tel: +36 1 348 3040, Fax: +36 1 348 3070

info.hu@dejmarkgroup.com, www.dejmark.hu