

TERMÉKLEÍRÁS

TERMÉKELŐNYÖK

- > Kiváló tapadás a legtöbb típusú felületen
- > Jó kezdeti ragadás
- > Beltéri felületvédelem
- > A maszkoló szalag csak átlagos ideig maradhat a felületen

ALKALMAZÁSI TERÜLET

- > Festett falak és burkolatok
- > Lakkozott asztalosmunkák
- > Üveg, műanyag, fém
- > Maszkolás, árukapcsolás, megtartás, csomagolás

TULAJDONSÁGOK

Típus: Általános felhasználás

Hordozóanyag: Impregnált papír, közepesen kreppelt

Ragasztó: Szintetikus gumi, gyanták

SZÍNEK



Fehér



Sárga



SZABVÁNYOS MÉRETEK

Szélesség: 25 mm /1", 38 mm/1.5", 48 mm/2"

Hosszúság: 50 m / 60 yd

Egyéb elérhető méretekkel kapcsolatosan forduljon az Önhöz legközelebbi BDT képviselőhöz.

MŰSZAKI ADATOK

	SZABVÁNYOS ÉRTÉKEK	MÉRTÉKEGYSÉG	HATÁRÉRTÉKEK
Vastagság	110	my	(+/- 10%)
Tapadás / rozsdamentes acél 180°	≥ 8	N/2,5 cm	-
Szakítószilárdság	3,3	kg/cm	(+/- 2%)
Szakadás előtti nyúlás	9	%	(+/- 2%)
Alkalmazási hőmérséklet tartomány	-10 és +60 között	°C	-
	14 és 140 között	F	-

A tulajdonságok típus-jellemző tulajdonságok, és nem tekinthetők műszaki előírásoknak. Minden tulajdonság hozzávetőleges és megbízhatónak vélt teszteken alapul, mely tesztek az ajánlott vizsgálati módszerek előírásainak megfelelnek. Az értékek összehasonlítás céljából kerülnek feltüntetésre, és a gyártó által nem garantáltak. A felhasználónak kell meghatározni még alkalmazás előtt, hogy adott termék alkalmas-e adott célra, illetve, hogy megfelel-e a választott alkalmazási módnak.

TÁROLÁS ÉS ALKALMAZÁSI KÖRÜLMÉNYEK

Tárolja a szalagot eredeti csomagolásában, hűvös, száraz helyen, közvetlen napfénytől távol. Használja fel a terméket a kiszállítástól számított 12 hónapon belül. Az alapfelület legyen minden esetben száraz, tiszta, zsíros, olajos és egyéb szennyeződésektől mentes.

FORGALMAZZA:

thenordicmark KFT H-1097 Budapest, Gyáli út 27-29.

Tel: +36 1 348 3040, Fax: +36 1 348 3070

info.hu@thenordicmark.com, www.thenordicmark.com/hu