

TERMÉKLEÍRÁS

TERMÉKELŐNYÖK

- > Fogazott szélek, könnyen szakítható
- > Sima felületekre
- > Vinil, üveg, műanyag, alumínium
- > 30 napig könnyedén, maradéktalanul eltávolítható
- > UV-álló

ALKALMAZÁSI TERÜLET

- > Festett falak és burkolatok
- > Lakkozott asztalosmunkák
- > Üveg, műanyag, fém

TULAJDONSÁGOK

Típus: Kültéri alkalmazás
Hordozóanyag: LDPE (kis sűrűségű polietilén)
Ragasztó: Gumi alapú, áttetsző ragasztó

SZÍNEK

Kék

**SZABVÁNYOS MÉRETEK**

Szélesség: 48 mm / 2"

Hosszúság: 50 m / 60 yd

Egyéb elérhető méretekkel kapcsolatban forduljon az Önhöz legközelebbi BDT képviselőhöz.

MŰSZAKI ADATOK

	SZABVÁNYOS ÉRTÉKEK	MÉRTÉKEGYSÉG	HATÁRÉRTÉKEK
Vastagság	115	my	(+/- 10%)
Tapadás / rozsdamentes acél 180°	≥ 9	N/2,5 cm	-
Szakítószilárdság	N / A	-	-
Szakadás előtti nyúlás	N / A	-	-
Alkalmazási hőmérséklet tartomány	-10 és +60 között	°C	-
	14 és 140 között	F	-

A tulajdonságok típus-jellemző tulajdonságok, és nem tekinthetők műszaki előírásoknak. Minden tulajdonság hozzávetőleges és megbízhatónak vélt teszteken alapul, mely tesztek az ajánlott vizsgálati módszerek előírásainak megfelelnek. Az értékek összehasonlítás céljából kerülnek feltüntetésre, és a gyártó által nem garantáltak. A felhasználónak kell meghatározni még alkalmazás előtt, hogy adott termék alkalmas-e adott célra, illetve, hogy megfelel-e a választott alkalmazási módnak.

TÁROLÁS ÉS ALKALMAZÁSI KÖRÜLMÉNYEK

Tárolja a szalagot eredeti csomagolásában, hűvös, száraz helyen, közvetlen napfénytől távol. Használja fel a terméket a kiszállítástól számított 12 hónapon belül. Az alapfelület legyen minden esetben száraz, tiszta, zsíros, olajos és egyéb szennyeződésektől mentes.

FORGALMAZZA:

DEJMARK Kft. H-1097 Budapest, Gyáli út 27-29.

Tel: +36 1 348 3040, Fax: +36 1 348 3070

info.hu@dejmarkgroup.com, www.dejmark.hu