

TERMÉKLEÍRÁS

TERMÉKELŐNYÖK

- > Nincs csúszó hatás
- > Nagyfokú rugalmasság és alkalmazkodás a felszín alatti egyenetlenségekhez
- > Nedves helyiségekben történő felhasználásra is alkalmas

ALKALMAZÁSI TERÜLET

- > Gipszkartonlapok összekötéséhez
- > Javításhoz
- > Ideális karcolások és repedések esetén

TULAJDONSÁGOK

Hordozóanyag: üvegfátyol

SZÍN

fehér

SZABVÁNYMÉRETEK

Szélesség(ek): 50 mm, 100 mm

Hosszúság: 25 m



MŰSZAKI ADATOK

	SZABVÁNYÉRTÉKEK	MÉRTÉKEGYSÉG	HATÁRÉRTÉKEK
Tömeg	35	g/m ²	(+/- 5g/m ²)
Szakadás előtti nyúlás	≥ 0,3	%	-
Szakítószilárdság	≥ 2,9	N/ mm	-
	≥ 2,9	N/ mm	-

A tulajdonságok típus-jellemző tulajdonságok, és nem tekinthetők műszaki előírásoknak. Minden tulajdonság hozzávetőleges és megbízhatónak vélt teszteken alapul, mely tesztek az ajánlott vizsgálati módszerek előírásainak megfelelnek. Az értékek összehasonlítás céljából kerülnek feltüntetésre, és a gyártó által nem garantáltak. A felhasználónak kell meghatározni még alkalmazás előtt, hogy adott termék alkalmas-e adott célra, illetve, hogy megfelel-e a választott alkalmazási módnak.

TÁROLÁS ÉS ALKALMAZÁSI KÖRÜLMÉNYEK

Tárolja a szalagot eredeti csomagolásában, hűvös, száraz helyen (legfeljebb 21°C (70°F) és 50% relatív páratartalom mellett), közvetlen napfénytől távol. Használja fel a terméket a kiszállítástól számított 12 hónapon belül. Az alapfelület legyen minden esetben száraz, tiszta, zsíros, olajos és egyéb szennyeződésekkel mentes.

FORGALMAZZA:

thenordicmark KFT H-1097 Budapest, Gyáli út 27-29.
Tel: +36 1 348 3040, Fax: +36 1 348 3070
info.hu@thenordicmark.com, www.thenordicmark.com/hu