

# Műszaki adatlap

## Alpina Finest Colours

**Természetes matt mosható beltéri falfesték**  
Válogatott pigmentek a meggyőző színmélységért



\*Forrás: Tanulmány a Kantar 2020. korábban TNS infrateszt - a színek márkaismerettsége Németországban



[www.blauer-engel.de/uz102](http://www.blauer-engel.de/uz102)



Oldószér- és konzerválóanyag mentes

## Terméktípus

### Alkalmazási terület:

Az Alpina Finest Colours alkalmas új- és felújítandó felületek festésére, mint pl. sima falfelületeken és mennyezeten, fűrészesporos és struktúrált tapétán, alapozott gipszkartonon és mennyezeti lapokon, valamint meglévő diszperziós festékeken.

### Tulajdonságok:

Természetes matt mosható beltéri falfesték. Válogatott pigmentek a lebegő színmélységért. Eredeti Alpina fedőképesség és színmélység egy lenyűgöző megjelenésért. Magas fedőképesség, nagyon jó színtartósság, egyenletes, strapabíró felület, valamint könnyen feldolgozható, alacsony szagú, diffúzióképes, kiadós és magas minőségű. Nedves kopásállóság: 3 kategória MSZ EN 13300 szerint, megfelel a mosható kategóriának DIN 53778 szerint.

### Terméknyilatkozat VdL-RL01 szerint:

Poliakrilát gyanta, alkáli vízűveg, szilikátok, titán-dioxid, ásványi pigmentek / töltőanyagok, kalcium-karbonát, víz, aditívok.

### Allergiaközpont elérhetősége: Széll Kálmán téri rendelő:

1015 Budapest, Ostrom u. 16. Fszt. 1.

(10-es kapucsengő)  
Telefon: +36 30 236 9139

### Kötőanyaga:

Műanyag diszperzió DIN 55945 szerint

### Rendelhető színek:

32 színben

### Fényessége:

Matt

### Figyelmeztető mondatok/Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:

Gyermekektől elzárva tartandó. Figyelem! Permetezés közben veszélyes, belélegezhető cseppek képződhetnek. A permetet vagy a ködöt nem szabad belélegezni. Használjon A2/P2 kombinált szűrőt és védőszemüveget. Használat és száradás során biztosítson megfelelő szellőzést. Kerülje az evést, ivást és dohányzást a termék használata közben. Viseljen védőszemüveget, ha fennáll a fröccsenés veszélye. Szemmel vagy bőrrel való érintkezés esetén azonnal öblítse le bő vízzel. Ne engedje a lefolyókba, vízfolyásokba vagy a talajba kerülni. A szerszámokat használat után azonnal tisztítsa meg szappannal és vízzel. A tárolóedényeket hűvös, de fagymentes helyen tárolja. A felnyitott tárolóedényeket tartsa szorosan zárva.

A konténereket szállítás közben rögzítse. További információkért lásd a műszaki és a biztonságtechnikai adatlapot.

**EU határérték erre a termékre (Kategória A/a):** 30 g/l (2010). Ez a termék legfeljebb 1 g/l VOC-t tartalmaz.

### GISCODE

BSW10

### Tárolás:

Hűvös, fagymentes helyen. Bontatlan gyári csomagolásban a gyártási időtől számított legalább 24 hónapig eltartható. Gyártási időt lásd a dobozon.

### Ártalmatlanítás:

Újrahasznosításhoz csak üres kiserelést szabad szelektív hulladék feldolgozóba leadni. A folyékony anyagmaradványokat adja le a régi festékek/lakkok gyűjtőhelyén, a beszáradt anyagmaradványokat építési hulladékként, törmelékként vagy települési hulladékként, ill. háztartási hulladékként ártalmatlanítsa.



## Alkalmazás

### Rétegfelépítés:

Az Alpina Finest Colours-t a legtöbb esetben elegendő egy, egyenletes vastag rétegben hígítatlanul alkalmazni. Az erősen vagy egyenetlenül nedvszívó alapfelületeken alkalmazzon mélyalapozót (pl.: Caparol CapaSol Konzentrat vagy CapaSol RapidGrund). A nagy kontrasztú felületeken javasolt egy előzetes alapozó réteg alkalmazása (javasoljuk Caparol HaftGrund EG használatát).

### Feldolgozás:

Az Alpina Finest Colours-t a felhasználást megelőzően alaposan keverje fel. A legjobb festési eredmény elérése érdekében használjon magas minőségű, rövid szűrű hengert. Javasoljuk az Alpina Roller / Alpina Festöhenger használatát. Hengerrel történő alkalmazáshoz az Alpina Finest Colours-t öntse át egy tiszta festéktálcába vagy üres festékes vödörbe és használjon lehúzó festőrácsot. Nagyobb felület festése esetén a megfelelő mennyiségű festéket egy nagyobb edénybe öntse össze, majd alaposan keverje fel. Az Alpina Finest Colours alkalmas gépi szórással történő feldolgozásra. Gépi szórás esetén kövesse a festékszóró gyártójának előírásait. Használatot követően a szerszámokat szappannal és vízzel azonnal tisztítsa meg!

### Anyagszükséglet:

Kb. 80 - 130 ml /m<sup>2</sup> /réteg sima alapfelületen. Érdes felületen ennek megfelelően több.

### Műszaki adatlap száma: 18247 · Kiadás: 2022. június

Ez a műszaki információ a technika legújabb állásán és tapasztalatai alapján készült. Tekintettel a felületek és az objektumok változatosságra a vevő/felhasználó nem mentesül az alapfelület előkészítéséből fakadó hibákért. A terméket a feldolgozás előtt tesztelje.

## Alkalmas alapfelületek és előkészítés

Az alapfelület legyen száraz, tiszta és hordképes.

### Feldolgozási hőmérséklet:

Az alapfelület, anyag és a környezet alsó hőmérsékletétára +5 °C.

### Száradási idő:

+ 20 °C-nál és 65 %-os relatív páratartalom mellett 4-6 óra után a felület száraz és újra festhető, kb 12 óra elteltével megszárad. Alacsonyabb hőmérsékleten és magasabb relatív páratartalomnál a száradási idő arányosan növekszik.

**Az alapfelület legyen stabil, szilárd, száraz, valamint tiszta és minden olyan anyagtól mentes, amely csökkenti a megfelelő tapadást.**

### Ásványi vakolatok:

A szilárd, stabil, normál nedvszívású vakolatokat és a porózus, krétásodó felületeket alapozza mélyalapozóval (pl.: Caparol CapaSol Konzentrat vagy CapaSol RapidGrund).

### Gipszkarton:

A glettelt felületet csiszolja meg majd alapozza mélyalapozóval (pl.: Caparol CapaSol Konzentrat vagy CapaSol RapidGrund).

### Mészhomok- és festetlen téglafalazat:

Alapozza mélyalapozóval (pl.: Caparol CapaSol Konzentrat vagy CapaSol RapidGrund).

### Meglévő stabil festett felületek vagy diszperziós vakolatok:

Matt, nem nedvszívóképes felületek közvetlenül átfesthetők. Fényes régi bevonatokat csiszolja meg.

### Nem teherbíró bevonatok:

A meglévő, nem teherbíró bevonatokat vagy műgyanta vakolatokat mechanikusan, kaparással, kefével vagy csiszolással távolítsa el, majd a felületet portalanítsa.

### Új papíralapú tapéták:

Előkezelés nélkül bevonhatók. Nem tapadó tapéták: maradéktalanul el kell távolítani. A megmaradt ragasztó- és hulladékmaradványokat teljesen mossza le, majd alapozza mélyalapozóval (pl.: Caparol CapaSol Konzentrat vagy CapaSol RapidGrund).

### Penésszel fertőzött felületek:

A penészes bevonatot mosással vagy kefével távolítsa el. A felületet penész eltávolítóval mossza le és hagyja alaposan megszáradni. Ajánlott a penészfertőzés okait kideríteni és lehetőség szerint megszüntetni. Javasolt egy alapozó festést végezni Caparol Indeko-W festékkel.

### Nikotinfoltos felületek:

Az erősen szennyezett sima felületeket alaposan mossza le, majd hagyja megszáradni. A strukturált felületeket kefével tisztítsa meg, majd alapozza Caparol AquaSperrgrund alapozófestékkel.

### Enyhén sérült felületek:

A megfelelő előkészítő munkálatokat követően az alapfelületnek megfelelő vakolattal vagy glettanyaggal javítsa ki a sérült felületrészt, majd alapozzon mélyalapozóval (pl.: Caparol CapaSol Konzentrat vagy CapaSol RapidGrund).

### Alpina Farben GmbH

Roßdörfer Straße 50

D-64372 Ober-Ramstadt

Alpina-Hotline Tel.-Nr. 0800/123 88 87

(ingyenes hívható telefonszám német vezetékes vonalról)

[www.alpina-farben.de](http://www.alpina-farben.de)

**Jelen dokumentum érvényét veszti a következő verzió kiadását követően!**

**Forgalmazza:** thenordicmark Kft. | 1097 Budapest, Gyáli út 27-29. | Tel. +36 1 348 3040 | [info.hu@thenordicmark.com](mailto:info.hu@thenordicmark.com)