

TAIKA GLOW – SÖTÉTBEN VILÁGÍTÓ LAKK (TAIKA GLOW)



- * sötétben világít
- * világító hatás akár 6 órán át
- * a legjobban fehér/világos háttéren érvényesül

TERMÉKTÍPUS:

Vízhígítású speciális lakk, mely a sötétben világít. Világító hatása leginkább fehér vagy világos színű háttéren érvényesül. Mivel a lakk fény hatására töltődik fel, a megfelelő hatás eléréséért kellő mennyiségű fényhatásnak kell érnie a felületet. Világító hatása akár 6 órán tart.

ALKALMAZÁSI TERÜLET:

Beltéri száraz helyiségek felületeinek speciális hatású festése. Megfelel falak, bútorok, padlók és lakkbevonattal védett használati tárgyak festésére. A jóváhagyott kijárat jelző-jelöléseken felül útirány jelzések jelölésére is alkalmas.

MŰSZAKI ADATOK:

Színek:	áttetsző, enyhén sárgás. Sötétben zöldes fénnnyel világít.
Fényességi fokozat:	matt
Építőanyag káros anyag kibocsátási minősítés	M1
Fedőképesség:	8-12 m ² /liter, a felhordási technológiától függően
Kiszerezések:	1/3 l és 1 l
Hígítás:	vízzel
Felhordási mód:	rövidszőrű henger, ecset, tamponálás vagy szórás (hagyományos szórásnál: fúvókaméret: 1.4-1.8 mm, hígítás: 0-5%)
Száradási idők: (23°C-on és 50% relatív páratartalom mellett)	átfesthető kb. 6 óra múlva
Hőtűrés:	+85°C (ISO 4211-3)
Nedves dörzsállóság:	SFS-EN 13300 I. osztály, ISO 11998
Szárazanyag-tartalom:	kb. 19%
Sűrűség:	kb. 1,1 kg/l, ISO 2811
Tárolás:	Fagytól védendő.
Termékkód:	0053210

FELHASZNÁLÁS:

FELHORDÁSI KÖRÜLMÉNYEK: A festendő felület legyen száraz, tiszta, a levegő hőmérséklete legalább +10°C és relatív páratartalma 30-70% között.

1) FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE:

Festetlen felületek:

Távolítsa el a felületről a port és egyéb szennyeződések. A repedéseket, szögek helyét töltsse ki a megfelelő Tikkurila töltőanyaggal, majd száradás után csiszolja meg a felületet. Távolítsa el a csiszoláskor keletkezett port.

Korábban festett felületek:

Tisztítsa le a korábban festett felületeket Maalipesu tisztítószerrel, a használati utasítások betartása mellett. Öblítse le a felületet, majd hagyja megszáradni. Távolítsa el a laza, lepergő festéket. A kemény, fényes felületeket csiszolja matta, majd portalanítsa. Töltsse ki a repedéseket, egyenetlenségeket a megfelelő töltőanyaggal, majd száradás után csiszolja le a felületet és távolítsa el a keletkezett port.

2) ALAPOZÁS:

A termék fehér vagy világos színű Tikkurila alapozó vagy fedőfestékkel kezelt felületre hordható fel. A Taika Glow világító lakk a legtöbb általános festéktípussal kompatibilis.

3) FELHORDÁS:

Használat előtt keverje fel alaposan a terméket. Hordja fel a lakkot bőségesen sima felületek kialakítására alkalmas rövidszőrű hengerrel, ecsettel vagy tamponálással. Törekedjen a termék egyenletes felhordására és a lehető legsimább felületet létrehozására. Amennyiben festőszalagot használ, távolítsa azt el a felhordás után azonnal. A világító hatás intenzitását két vagy több réteg lakk felhordásával fokozhatja. A Taika Glow világító lakkal kezelt felületek védelmét pl. Parketti-Ässä Padlóakk vagy Kiva Bútorlakk felhordásával biztosíthatja.

Figyelem! Ellenőrizze sötétben a világító hatást. Hordjon fel elegendő mennyiségű terméket a felületre, így nem maradnak rajta látható felhordási nyomok.

FESTŐSZERSZÁMOK TISZTÍTÁSA:

Törölje le a szerszámokról a lehető legtöbb lakkot, majd mossa le azokat vízzel és szappannal. A már félig megkeményedett terméket Tikkurila Szerszámtisztító folyadékkal távolíthatja el.

FELÜLET TISZTÍTÁSA ÉS KARBANTARTÁSA:

Normál körülmények között a lakk a teljes kikeményedést és tartósságot kb. egy hónap alatt éri el, ezért ez alatt az időszak alatt kerülje annak tisztítását.

Egy hónap elteltével: tisztítsa a felületet semleges (pH 6-8) mosogatószerrel és vízzel, puha törőruhát használva. Tisztítás után azonnal mossa le vízzel, majd szárítsa meg a felületet.

Felújításnál vegye figyelembe a „Felület előkészítése” bekezdésben leírt utasításokat. A világító lakk két rétegben felhordott, vízhiányos festékkel takarható le.

ILLÉKONY SZERVES VEGYÜLET (VOC) TARTALOM:

EU-határérték erre a termékre (kategória/alkategória): A/I, 200 g/l (2010)

A termék max. 200 g/l VOC-t tartalmaz.

3 (3)

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI OSZTÁLYOZÁS:

Tartalmaz: 1,2-benzizotiazol-3 (2H). Allergiás reakciót válthat ki. Viseljen megfelelő védőkesztyűt. További információt lásd a biztonsági adatlapon. Biztonsági adatlap igényelhető a Dejmark Kft-től.

KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS HULLADÉKKEZELÉS:

A száraz, kiüresedett kannák a helyi előírásoknak megfelelően újrahasznosíthatók vagy ártalmatlaníthatók. A folyékony hulladékot veszélyesanyag-lerakóhelyre kell szállítani.

sre290914/mkv240214/akk300914/garta040614

FORGALMAZZA:

thenordicmark KFT H-1097 Budapest, Gyáli út 27-29.

Tel.: +36 1 348 3040

info.hu@thenordicmark.com www.thenordicmark.com/hu