

## TAIKA CSILLÁM HATÁSÚ FALFÉNY (TAIKA STARDUST)



\* csillám hatást kölcsönző mintázó falfény

### TERMÉKTÍPUS:

Áttetsző, vízhígítású, akrilat alapú, teljesen matt mintázó falfény

### ALKALMAZÁSI TERÜLET:

Lakóépületek, irodák, kereskedelmi egységek előzetesen Feelings beltéri falfestékekkel festett, száraz, beltéri falainak mintázására. A termék áttetsző, ezért az alatta lévő réteg színe erősen befolyásolja a végeredményt. Az erős megvilágítás kiemeli a hatását.

---

### MŰSZAKI ADATOK:

<b>Színek:</b>	Arany és ezüst (a termék további színekre nem színezhető)
<b>Fényességi fokozat:</b>	Teljesen matt.
<b>Építőanyag károsanyag-kibocsátási minősítés:</b>	M1
<b>Kiadósság:</b>	6-10 m <sup>2</sup> /l
<b>Kiszerezések:</b>	1/3 l, 1 l, 3 l
<b>Hígítás:</b>	vízzel
<b>Felhordási mód:</b>	henger, ecset
<b>Száradási idők: (23°C-on és 50% relatív páratartalom mellett)</b>	Szükség esetén kb. 24 óra elteltével átfesthető. A festett felület kb. 2 nap elteltével vehető használatba.
<b>Moshatóság:</b>	ISO 2811, 1. osztály
<b>Hőtűrés:</b>	85°C (ISO 4211-3)
<b>Szárazanyag-tartalom:</b>	kb. 12%
<b>Sűrűség:</b>	kb. 1,0 kg/l ISO 2811
<b>Tárolás:</b>	Fagytól védendő.

---

## **FELHASZNÁLÁS:**

**FELHORDÁSI KÖRÜLMÉNYEK:** A festendő felület legyen száraz, tiszta, a levegő hőmérséklete legyen legalább +10°C, relatív páratartalma pedig 30-70% között.

## **FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE:**

### **Kezeletlen felületek:**

Távolítsa el a felületről a port és egyéb szennyeződések. A repedések, törések, szögek helyét töltse ki Presto vagy Prestonit töltőanyaggal, majd alaposan csiszolja le a javított felületeket. Távolítsa el a csiszoláskor keletkezett port. Alapozza a felületet pl. Feelings Univerzális Alapozóval, majd hordjon fel 1-2 rétegben Feelings Beltéri Falfestéket.

### **Előzőleg festett felületek:**

A korábban festett felületeket mossa le Maalipesu tisztítófolyadékkal, majd alaposan öblítse vízzel. A fényes és kemény felületeket csiszolja le, majd portalanítsa. A repedések, törések, szögek helyét töltse ki Presto vagy Prestonit töltőanyaggal, majd alaposan csiszolja le a javított felületeket. Távolítsa el a csiszoláskor keletkezett port. Hordjon fel 1-2 réteg tetszőleges színre kevert Feelings Beltéri Falfestéket.

## **FELHORDÁS:**

Felhordás előtt alaposan keverje el a festéket. Hordja fel a festéket egy hengerrel vagy ecsettel cikk-cakk csíkokban. Bizonyosodjon meg róla, hogy a festéket egyenletesen hordta fel. A munka előre haladtával az átfedéseket ki kell halványítani. A felület száradása után a termék tejszerűsége eltűnik. Festés előtt ajánlott vastag kartonon vagy más felületen tesztfestést végezni. A Taika Csillám Hatású Falfény sablonozással is felhordható, ilyenkor használjon normál kis ecsetet vagy hengert. Nem javasoljuk a habszivacs eszközök használatát.

## **ESZKÖZÖK TISZTÍTÁSA:**

Tisztítás előtt törölje le a szerszámokról a lehető legtöbb festéket, majd mossa le azokat vízzel. A festőszerszámokra száradt festéket mossa le a Pensselipesu-val.

## **FELÜLET TISZTÍTÁSA ÉS KARBANTARTÁSA:**

A festék normál körülmények között a teljes kikeményedést és tartósságot kb. egy hónap alatt éri el, ezért ez alatt az idő alatt óvatosan kezelje a festett felületet. Ha a felületet rögtön vagy nem sokkal a festés után tisztítani kell, tegye azt egy száraz vagy enyhén nedves törülruhával.

Legkorábban egy hónap elteltével: a felület száraz kefével vagy portörölővel tisztítható. Az elszennyeződött felületeket tisztítsa semleges (pH 6-8) tisztítószerrel átitatott törülruhával. A tisztítás után ne hagyja a felületet nedvesen. A mosószer adagolásával és hígításával kapcsolatosan kövesse a gyártó utasításait.

## **FELÚJÍTÁS:**

Lásd az előzőleg kezelt felületekre vonatkozó utasításokat. A Taika Csillám Hatású Falfénnyel kezelt felületek később vízhiúsítású beltéri falfestékkel átfesthetők.

**ILLÉKONY SZERVESVEGYÜLET (VOC) TARTALOM:**

EU határérték erre a termékre (kategória/alkategória): **A/I, 200 g/l (2012)**

A termék kevesebb, mint 200 g/l VOC-t tartalmaz.

**EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI OSZTÁLYOZÁS:**

A 99/45/EC Direktíva értelmében a termék nem minősül veszélyes árunak. Kerülje a bőrrel való tartós érintkezést és a festékpermetet ne lélegezze be.

További információt lásd a Biztonsági Adatlapon. Biztonsági adatlap a Dejmark Kft-től igényelhető.

**KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS HULLADÉKKEZELÉS:**

A folyékony hulladékot veszélyesanyag-lerakóhelyre kell szállítani, az üres dobozokat újrahasznosíthatja, szelektív hulladékgyűjtőbe, vagy ennek hiányában hagyományos szemétygyűjtőbe szállíthatja.

**SZÁLLÍTÁS:** nem ADR minősítésű termék.

**FORGALMAZZA:**

DEJMARK Kft. H-1097 Budapest, Gyáli út 27-29.

Tel.: +36 1 348 3040, Fax: +36 1 348 3070, Ügyfélszolgálat: +36 40 200 701

[info.hu@dejmark.com](mailto:info.hu@dejmark.com), [www.dejmark.hu](http://www.dejmark.hu), [www.tikkurila.hu](http://www.tikkurila.hu)