



Code: 01.37/00

2 in 1 Premium Washi Tape + Antistatic foil

2 az 1-ben Prémium Japán Washi Tape + Antisztatikus Fólia

Kiváló minőségű, washi szalagos , antisztatikus maszkolófólia beltéri és kültéri használatra. Vízálló, UV álló, 14 napig nyomtalanul eltávolítható. Ideális festési és felújítási munkákhoz pl. nyílászárók, padlók, bútorok védelmére. Széles körben felhasználható, számos felületen kiválóan tapad.

TECHNIKAI ADATOK

Jellemzők	Érték
Hőálló (celsius)	80C/30perc
Nyomtalanul eltávolítható	14days
Ragasztóanyag	vízbázisú
Felhasználás	beltéren / kültéren
Micron	130mic
Szalag anyaga	washi japán rizspapír
Film	HDPE film
UV álló	≥ 30
film (um)	8 ± 1
Kezdeti tapadás (#)	≥ 13
Tapadás fémhez (N/inch)	2.0-4.0
Szakítószilárdság (N/inch)	≥ 75
Nyúlás (%)	2-5
Tartóerő (Hrs/0.5kg)	≥ 8
Papír súly (G/m2)	85 ± 10
Kiszerezés	1100mm*20m, 1400mm*20m, 2100mm*20m, 2700mm*17m, 550mm*20m
Csomagolás	1100mm*20m: 25db/karton 1400mm*20m: 25db/karton 2100mm*20m: 20db/karton 2700mm*17m: 20db/karton 550mm*20m: 50db/karton

Tárolás, szavatosság

A terméket fagytól és magas hőtől védett helyen tárolja +5°C és +30°C között.

Szavatosság 12 hónap.

Csomagolását a jogszabályoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

Biztonság: A termék nem minősül veszélyesnek a 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint.

Jelen technikai adatlapban szereplő információk jelenlegi tudásunk és a vonatkozó jogszabályok szerint pontosak és megfelelnek a valóságnak. A gyártó nem vállal felelősséget ahelytelen raktározási, tárolási, szállítási, felhasználási követelmények be nem tartásából keletkezett károkért és következményekért. A termék eredeti céljától eltérő módon és az előírásoktól eltérő felhasználásból adódó károkért a gyártó és forgalmazó nem felelős. Változtatás jogát fenntartjuk. A technikai adatlapban szereplő információk a termék tárolására és használatára vonatkozóan - jelenlegi tudásunk alapján - általános iránymutatást adjanak.

Forgalmazza:

thenordicmark KFT

H-1097 Budapest, Gyáli út 27-29.

www.thenordicmark.com/hu

info.hu@thenordicmark.com

06 1 348 3040