



Code: 01.34/00

All in one washi tape

Festő - és maszkolószalag

Kiváló minőségű, festő- és maszkolószalag, melyet autóiparban a hőkamrás autófényezési munkákhoz ajánlunk. 120 fokig hőálló, 30 napig UV álló és nyomtalanul eltávolítható.

Könnyen téphető, szinte bármely felületre kiválóan tapad.

TECHNIKAI ADATOK

Jellemző	Érték
Hőálló	120 fok/30perc
Nyomtalanul eltávolítható	30nap
UV álló	≥30 nap
Kezdeti tapadás (#)	≥15days
Ragasztó	akril vízbázisú
Felhasználás	beltéren/kültéren
Micron	105mic±10
Anyaga	washi tape
Tapadás fémhez (N/inch)	2.8-4.5
Szakítószilárdság (N/inch)	≥75
Nyúlás (%)	3-5
Tartóerő (Hrs/0.5kg)	≥8
Papír súlya (G/m2)	88±10
Kiszerezés	30mm*50m, 36mm*50m, 48mm*50m
Csomagolás	30mm: 1db/fólia 36db/karton 36mm: 1db/fólia 36db/karton 48mm: 1db/fólia 24db/karton

Tárolás, szavatosság

A terméket fagytól és magas hőtől védett helyen tárolja +5°C és +30°C között.

Szavatosság 12 hónap.

Csomagolását a jogszabályoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

Biztonság: A termék nem minősül veszélyesnek a 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint.

Jelen technikai adatlapban szereplő információk jelenlegi tudásunk és a vonatkozó jogszabályok szerint pontosak és megfelelnek a valóságnak. A gyártó nem vállal felelősséget ahelytelen raktározási, tárolási, szállítási, felhasználási követelmények be nem tartásából keletkezett károkért és következményekért. A termék eredeti céljától eltérő módon és az előírásoktól eltérő felhasználásból adódó károkért a gyártó és forgalmazó nem felelős. Változtatás jogát fenntartjuk. A technikai adatlapban szereplő információk a termék tárolására és használatára vonatkozóan - jelenlegi tudásunk alapján - általános iránymutatást adjanak.

Forgalmazza:

thenordicmark KFT

H-1097 Budapest, Gyáli út 27-29.

www.thenordicmark.com/hu

info.hu@thenordicmark.com

06 1 348 3040