



Code: 01.26/00

Painter's masking tape

Festő - és maszkolószalag

Kiváló minőségű festő- és maszkolószalag, felújítás és festés során kiválóan alkalmas festendő terület munkakijelölésére, például színhatárolásra, éles festési vonalak kialakítására, minden típusú festékhez optimalizálva.

Kültéren és beltéren, számos felületen alkalmazható, 120 fókig ellenálló, 14 napig UV álló és nyomtalanul eltávolítható.

TECHNIKAI ADATOK

Jellemző	Érték
Hőálló	120 fok/30perc
Nyomtalanul eltávolítható	14 nap
UV álló	≥14 nap
Kezdeti tapadás (#)	≥14days
Ragasztó	akril vízbázisú
Felhasználás	beltéren/kültéren
Micron	130mic±10
Anyaga	krepp papír
Tapadás fémhez (N/inch)	2.8-4.5
Szakítószilárdság (N/inch)	≥65
Nyúlás (%)	10±5
Tartóerő (Hrs/0.5kg)	≥8
Papír súlya (G/m2)	91±10
Kiszerezés	30mm*50m, 36mm*50m, 48mm*50m
Csomagolás	30mm: 1db/fólia 36db/karton 36mm: 1db/fólia 36db/karton 48mm: 1db/fólia 24db/karton

Tárolás, szavatosság

A terméket fagytól és magas hőtől védett helyen tárolja +5°C és +30°C között.

Szavatosság 12 hónap.

Csomagolását a jogszabályoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

Biztonság: A termék nem minősül veszélyesnek a 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint.

Használatához kesztyű javasolt.

Jelen technikai adatlapban szereplő információk jelenlegi tudásunk és a vonatkozó jogszabályok szerint pontosak és megfelelnek a valóságnak. A gyártó nem vállal felelősséget ahelytelen raktározási, tárolási, szállítási, felhasználási követelmények be nem tartásából keletkezett károkért és következményekért. A termék eredeti céljától eltérő módon és az előírásoktól eltérő felhasználásból adódó károkért a gyártó és forgalmazó nem felelős. Változtatás jogát fenntartjuk. A technikai adatlapban szereplő információk a termék tárolására és használatára vonatkozóan - jelenlegi tudásunk alapján - általános iránymutatást adjanak.

Forgalmazza:

thenordicmark KFT

H-1097 Budapest, Gyáli út 27-29.

www.thenordicmark.com/hu

info.hu@thenordicmark.com

06 1 348 304