



TIKKURILA
LAKKBENZIN 1050
WHITE SPIRIT

LEÍRÁS

Aromamentes lakkbenzin.

FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT

Hígítás

TERMÉKJELLEMZŐK

Alkidfesték és lakk hígítója. Festőszerszámok tisztítása és a felületek zsírtalanítása festés előtt (kisebb területeken).



LAKKBENZIN 1050

MŰSZAKI ADATOK

Kiszerelések	1 l, 3 l, 10 l
Sűrűség (kg/l)	0,78 kg/l, ISO 2811
Tárolás	Hidegtárolás vagy szállítás nem befolyásolja.

LAKKBENZIN 1050

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

A lakkot vagy a festéket, a használatot megelőzően a felhordási konzisztencia beállításához szükséges mennyiségben kell a 1050-es lakkbenzin hígítóval összekeverni. Szórással történő felhordáshoz általában több, ecseteléssel, hengerléssel történő felhordáshoz pedig kevesebb hígító szükséges. A túlzott hígítás csökkenti a felhordott bevonat vastagságát és védőképességét. Festés után célszerű kevés hígítót önteni a maradék festék tetejére, a doboz visszazárása előtt. A frissen keletkezett foltok, festék-elcsepegések hígítóval eltávolíthatók, a festőszerszámok a hígítóval megtisztíthatók.

További információ a termékeken szereplő használati utasításban.

Környezetvédelem és hulladékkezelés

Kerülje a lefolyókba, vízrendszerekbe és a talajba történő kiömlést. A folyékony hulladékot a veszélyes hulladékokra vonatkozó helyi előírásoknak megfelelően semmisítse meg. Az üres, száraz kannákat hasznosítsa újra, vagy a helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

Egészség és biztonság

Tartalmaz: szénhidrogéneket, C9-C11, n-alkánokat, izealkánokat, ciklikusokat, <2% aromás vegyületeket. **Veszélyes.** Gyúlékony folyadék és gőz. Lenyelve és légutakba jutva halálos lehet. Álmoságot vagy szédülést okozhat. Ha orvosi tanácsra van szükség, tartsa kéznél a termék tartályát vagy címkéjét. Gyermekek elől elzárva tartandó. Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól távol tartandó. Tilos a dohányzás. Kerülni kell a köd/gőzök/permet belégzését. Csak a szabadban vagy jól szellőző helyen használja. LENYELES ESETÉN: Öblítse ki a száját. NEM szabad hánytatni. Tárolja elzárva. Ismételt expozíció bőrszárazságot vagy repedezést okozhat.



GHS02



GHS07



GHS08

FORGALMAZZA:

D-MARK Kft. H-1097 Budapest, Gyáli út 27-29.

Tel.: +36 1 348 3040

info.hu@d-markgroup.com www.d-mark.hu