



TIKKURILA



TIKKURILA
TUNTO KARHEA
 DURVASZEMCSÉS STRUKTÚRGLETT

- TERMÉKTÍPUS** Vízbázisú akril dekorációs bevonat.
- ALKALMAZÁSI TERÜLET** Falak és mennyezetek beltéri száraz helyiségekben.
- TERMÉKJELLEMZŐK** Új vagy korábban festett beton, vakolat, téglá, farostlemez, gipszkarton és forgácslap felületek.



A fenti információk nem tekinthetők kimerítőnek vagy teljesnek. Az információk laboratóriumi vizsgálatokon és gyakorlati tapasztalatokon alapulnak, és legjobb tudásunk szerint adjuk meg. A termék minőségét az ISO 9001 és ISO 14001 szabványok követelményein alapuló működési rendszerünk biztosítja. Gyártóként nem tudjuk ellenőrizni a termék használatának körülményeit, illetve a termék használatára és alkalmazására ható számos tényezőt. Kizárjuk a felelősséget a termék utasításainkkal ellentétes vagy nem megfelelő célú használata által okozott károkért. Fenntartjuk a jogot, hogy a megadott információkat egyoldalúan, előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk.



TIKKURILA

TERMÉKLAEÍRÁS 01.07.2022

TUNTO KARHEA

MŰSZAKI ADATOK

Alapfestékek

RPA BÁZIS, RPC BÁZIS

Színárnyalatok

Színkártyák:

Tunto Textured Finishes, Symphony Color System, Deco Grey színkártya, Feel the Color 2020, Color Now 2022

Tikkurila színekkel színezhető. A végső szín a termék durva struktúrája miatt általában kissé sötétebbnek tűnik, mint a színszabvány. A terméket színezés előtt elő kell keverni.

Fényességi fokozat

Teljesen matt.

Fedőképesség

0,5-0,7 m²/l. A fedőképességet a felület érdessége és porozitása, valamint a felhordási módszer befolyásolja.

Kiszerezések

RPA BÁZIS: 2.538 I, 8.549 I
RPC BÁZIS: 2.552 I, 8.593 I

Felhordási módok

Acél vakolókanál vagy szórás vakolat felhordására alkalmas szórópisztolyt, min. 5 mm-es fúvókamérettel.
Figyelem! A festés előtt távolítsa el a festékdoboz fedeléről a kis fém lapocskát, amely a színezés során a festékdobozba eshet.

Száradási idő

24 óra normál körülmények között. (23°C-on és 50% relatív páratartalom mellett)

Sűrűség (kg/l)

Kb. 1,8-1,9 kg/l, ISO 2811.

Tapadószilárdság (EN 1542)

≥ 0,3 N/mm²

Hőállóság

80 °C, ISO 4211-3

Szilárdanyag-térfogat (%)

65

Tárolás

Védje a fagytól.

A fenti információk nem tekinthetők kimerítőnek vagy teljesnek. Az információk laboratóriumi vizsgálatokon és gyakorlati tapasztalatokon alapulnak, és legjobb tudásunk szerint adjuk meg. A termék minőségét az ISO 9001 és ISO 14001 szabványok követelményein alapuló működési rendszerünk biztosítja. Gyártóként nem tudjuk ellenőrizni a termék használatának körülményeit, illetve a termék használatára és alkalmazására ható számos tényezőt. Kizárjuk a felelősséget a termék utasításainkkal ellentétes vagy nem megfelelő célú használata által okozott károkért. Fenntartjuk a jogot, hogy a megadott információkat egyoldalúan, előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk.

TUNTO KARHEA

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

Felhordási körülmények

A festendő felület legyen száraz, tiszta, a levegő, a festendő felület és a felhordandó glett hőmérséklete legyen legalább +10°C, a levegő relatív páratartalma pedig 80% alatt.

Felület előkészítése

Festetlen felületek

Távolítsa el a felületről a port, rozsdát, a zsíros, olajos, a viaszos és egyéb szennyeződések. A repedéseket, szögek helyét töltsse ki, az egyenetlen felületeket egyenlítse ki a megfelelő töltőanyaggal. A javított felületeket száradás után csiszolja le, majd portalanítsa. Alapozza az egész felületet Feelings Univerzális alapozóval (Feelings Universal Primer).

Korábban festett felületek

Tisztítsa le a korábban festett felületeket Maalipesu tisztítószerrel, majd öblítse le óvatosan vízzel. A repedéseket, szögek helyét töltsse ki, az egyenetlen felületeket egyenlítse ki a megfelelő töltőanyaggal. A javított felületeket száradás után csiszolja le, majd portalanítsa. A fényes felületeket csiszolja matttra, majd portalanítsa. Ha a felület és a felhordandó glett színe között nagy az eltérés, alapozza a felületet a végső színhez közeli színre színezett Feelings Univerzális Alapozóval (Feelings Universal Primer).

Felső bevonat

Használat előtt keverje fel jól a TUNTO Coarse-t. Acélsimítóval vigye fel a bevonat szemcseméretének megfelelő vastagságú réteget. Azonnal (max. 15 perc) dörzsölje át a felületet a Tikkurila műanyag úszóval enyhén nyomkodva. Ha az úszó nem mozog könnyedén, akkor túl sok bevonat van a felületen. Távolítsa el a felesleget a felületről a bevonat mentén végighúzódo acél simítóval. A homogén felülethez tartalékoljon elegendő mennyiségű, egy edényben kevert bevonatot, hogy elkerülje az esetleges színkülönbségeket.

Megjegyzés! Az olyan nedves töltőanyagok, mint a Presto Light Filler alkalmasak a Tunto Coarse alá. Ha száraz töltőanyagokat használunk, azoknak cementtel megerősítettnek kell lenniük.

Felhordás

Felhordás előtt alaposan keverje el a kannában a struktúrglettet. Használjon acél vakolókanalat és hordja fel a struktúrglettet a szemcsemérettel megegyező vastagságban. Egyengesse el a felületet finoman egy műanyag simítólapáttal azonnal a felhordás után (max. 15 perc várakozás után). Ha a simítókanál nem mozog könnyedén a felületen, túl sok glettet hordott fel. Távolítsa el a felületről a fölösleges glettet a vakolókanállal. Az egységes színhatás és egy homogén felület létrehozása végett biztosítson a dekorálni kívánt felület egészére glettet és keverje össze az egész mennyiséget egy nagy edényben. Védje az ablakokat az alapozás és a struktúrglett használata alatt, távolítsa el a glett nyomait az ablakról a felhordás után azonnal.

Megjegyzés! A Tunto Karhea nedves töltőanyag fölé is felvihető. Száraz töltőanyag használata esetén a töltőanyagok cementtel megerősítettnek kell lennie.

A szerszámok tisztítása

Tisztítsa meg a szerszámokat vízzel. Távolítsa el a felesleges glettet a szerszámokról vissza a kannába, hogy elkerülje a lefolyó eltömődését. A Tikkurila Pensselipesu szerszámtisztítót az enyhén megkeményedett glett eltávolítására ajánljuk.

Felület tisztítása és karbantartása

A felületeket porszívóval kell szárazon tisztítani.

A felületkezelés után a felületeket óvatosan kell kezelni, mivel a termék normál körülmények között körülbelül egy hónap alatt éri el végső keménységét és tartósságát.

Környezetvédelem és hulladékkezelés

A folyékony hulladékot a veszélyes hulladékokra vonatkozó helyi előírásoknak megfelelően semmisítse meg. Az üres,

A fenti információk nem tekinthetők kimerítőnek vagy teljesnek. Az információk laboratóriumi vizsgálatokon és gyakorlati tapasztalatokon alapulnak, és legjobb tudásunk szerint adjuk meg. A termék minőségét az ISO 9001 és ISO 14001 szabványok követelményein alapuló működési rendszerünk biztosítja. Gyártóként nem tudjuk ellenőrizni a termék használatának körülményeit, illetve a termék használatára és alkalmazására ható számos tényezőt. Kizárjuk a felelősséget a termék utasításainkkal ellentétes vagy nem megfelelő célú használata által okozott károkért. Fenntartjuk a jogot, hogy a megadott információkat egyoldalúan, előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk.

TUNTO KARHEA

száraz kannákat hasznosítja újra, vagy a helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

Egészség és biztonság

Viseljen védőkesztyűt. 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ont (BIT) és 5-klór-2-metil-2H-izotiazol-3-on és 2-metil-2H-izotiazol-3-on (3:1) reakció tömegét (C(M)IT/MIT (3:1)) tartalmazza. Allergiás reakciót válthat ki. Ez a termék biocid terméket tartalmaz a termék tárolás alatti tartósítása érdekében. Tartalmaz: reakció tömegét. 5-klór-2-metil-2H-izotiazol-3-on és 2-metil-2H-izotiazol-3-on (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1))

EN 15824:2009

	
Tikkurila Oyj Kuninkaalantie 1 FI-01300 Vantaa	
13	
TIK-0852-5001	
EN 15824:2009	
Szerves kötőanyag alapuló beltéri vakolat.	
Tűzállóság	B-s1,d0
Tapadószilárdság-szakítópróbával	≥ 0,3 N/mm ²
Veszélyes anyagok kibocsátása	NPD

FORGALMAZZA:

thenordicmark KFT H-1097 Budapest, Gyáli út 27-29.

Tel.: +36 1 348 3040

info.hu@thenordicmark.com www.thenordicmark.com/hu

Tikkurila Oyj - P.O. Box 53, Heidehofintie 2 - FI-01301 Vantaa Finnország - Anglia - Tel. +358 20 191 2000

A fenti információk nem tekinthetők kimerítőnek vagy teljesnek. Az információk laboratóriumi vizsgálatokon és gyakorlati tapasztalatokon alapulnak, és legjobb tudásunk szerint adjuk meg. A termék minőségét az ISO 9001 és ISO 14001 szabványok követelményein alapuló működési rendszerünk biztosítja. Gyártóként nem tudjuk ellenőrizni a termék használatának körülményeit, illetve a termék használatára és alkalmazására ható számos tényezőt. Kizárjuk a felelősséget a termék utasításainkkal ellentétes vagy nem megfelelő célú használata által okozott károkért. Fenntartjuk a jogot, hogy a megadott információkat egyoldalúan, előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk.