



TIKKURILA

VALTTI PRIMER

KÜLTÉRI FAFELÜLETEK ALAPOZÓOLAJA

TERMÉKTÍPUS

Színtelen oldószeres alapozóolaj kültéri fafelületekhez

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Külső alapozására felületkezelés előtt.

Fűrészelt és gyalult faanyagok, kültéri fa alkatrészek, rönkök, amelyek vagy ki vannak téve az időjárásnak, vagy védettek az időjárástól, de gyakori nedvességnek vannak kitéve.

TERMÉKJELLEMZŐK

Átlátszó olaj, amelyet a kültéri faanyagok illesztéseinek, végfaanyagának és egyéb kitett részeinek védelmére használnak. Használható talajszint feletti fa alkatrészekeken. Könnyen behatol a fába, így jó védelmet nyújt. Beszívódik a fa pórusaiba, lassítva a nedvesség felszívódását, valamint a penész és a kékitőgombák terjedését. és csökkenti a faanyag és a festékrétegek repedésének kockázatát. Kiváló tartósság jellemzi, a Tikkurila kültéri fapáccokkal vagy festékekkel együtt használva.



A fenti információk nem tekinthetők kimerítőnek vagy teljes körűnek. Az információk laboratóriumi vizsgálatokon és gyakorlati tapasztalatokon alapulnak, és a legjobb tudásunk szerint kerültek közzétételre. A termék minőségét az ISO 9001 és az ISO 14001 szabványok követelményein alapuló működési rendszerünk biztosítja. Gyártóként nem tudjuk ellenőrizni azokat a körülményeket, amelyek között a terméket használják, sem azokat a számos tényezőt, amelyek hatással vannak a termék használatára és alkalmazására. Nem vállalunk felelősséget az utasításainkkal ellentétes vagy nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért. Fenntartjuk a jogot, hogy a megadott információkat előzetes értesítés nélkül, egyoldalúan módosítsuk.

VALTTI PRIMER

MŰSZAKI ADATOK

Színárnyalatok Színtelen.

Fényességi fokozat N.A.

Fedőképesség Gyalult felületek: 8–10 m²/l;
Fűrészelt fa felületek: 4–5 m²/l.

Kiszerelések 0,9 l, 2,7 l, 9 l

Felhordási módok Ecsettel, szórással vagy mártással.

Száradási idő Körülbelül 30 perc után érintésszáraz.
Átfesthető 24 óra elteltével.
Figyelem! Alacsony hőmérséklet és magas relatív páratartalom esetén a száradási idő meghosszabbodhat.

Sűrűség (kg/l) kb. 0,8 kg/l.

Szárazanyag-tartalom (%) 15%.

Tárolás Szorosan lezárt csomagolásban, nedvességtől, hőtől és közvetlen napfénytől védve. Alacsony hőmérsékleten is tárolható. Fagypont alatti hőmérsékleten történő tárolás esetén a festéket használat előtt 24 órán át (+20±2) °C hőmérsékleten kell tartani, majd alaposan fel kell keverni. Szavatossági idő – a gyártás dátumától számított 60 hónap, bontatlan eredeti csomagolásban.

VALTTI PRIMER

ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ

Felhordási feltételek

A kezelendő felületnek száraznak és tisztának kell lennie. A termék felvitele és száradása során a hőmérsékletnek +5 °C felett, a relatív páratartalomnak pedig 80% alatt kell lennie.

Figyelem! Alacsony hőmérséklet és magas relatív páratartalom esetén a száradási idő meghosszabbodhat.

Felületelőkészítés

Tisztítsa meg a felületet a szennyeződésektől, portól és egyéb szennyező anyagoktól. A szennyezett és penészes területeket mossa le Tikkurila penésztávolító termékkel «Homeenpoisto» – a használati utasítás betartásával. Védje meg a festetlen felületeket és a növényeket a Tikkurila „Valtti Primer” alapozó fröccsenéseitől.

Alapozás

A felületeket a kivitelezés során a lehető leghamarabb alapozza le a Valtti Primer alapozóval. A felületeket egyszer alapozza le. A keresztirányú vágási felületeket (bütű) különös gondossággal kezelje. A fedőréteget a lehető leghamarabb vigye fel, de legkorábban 24 órával az alapozás után.

Szerszámok tisztítása

A szerszámokat 1050-es lakkbenzin vagy Tikkurila Pensselipesu (szerszámtisztító) segítségével tisztítsa meg.

Környezetvédelem és hulladékkezelés

Kerülje a csatornába, a vízrendszerbe és a talajba való kifolyást. A folyékony hulladékot a veszélyes hulladékokra vonatkozó helyi előírásoknak megfelelően semmisítse meg. Az üres, száraz kannákat újrahasznosítsa, vagy a helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa. Figyelem! A használt tisztítóruhák, papírtörölk stb. öngyulladásának veszélye fennáll. A szennyezett anyagok néhány órával később is tüzet okozhatnak, ezért ártalmatlanítás előtt vízbe kell áztatni őket, majd zárt fémtartályba kell helyezni.

Egészség és biztonság

Összetétel: szénhidrogének, C9–C11, n-alkánok, izealkánok, ciklikus vegyületek, <2% aromás vegyületek, 2-oktil-2H-izotiazol-3-on (OIT). **Veszély.** Tűzveszélyes folyadék és gőz. Lenyelés és a légutakba jutás esetén halálos kimenetelű lehet. Allergiás bőrreakciót okozhat. Álmosságot vagy szédülést okozhat. A vízi élővilágra mérgező, tartós hatásokkal. Orvosi tanácsra esetén tartsa kéznél a termék csomagolását vagy címkéjét. Gyermekektől elzárva tartandó. Szikráktól és nyílt lángtól távol tartandó. – Dohányzás tilos. Ne lélegezze be a gőzöket. Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyen használja. Kerülje a környezetbe való kibocsátást. Viseljen védőkesztyűt. **LENYELÉS ESETÉN:** Azonnal hívja a mérgezőanyag-információs központot vagy orvost. NE idézzon elő hányást. **BŐRRE KERÜLÉS ESETÉN:** Bőséges szappannal és vízzel mossa le. Ez az alapozó biocid terméket tartalmaz a felületkezelés megőrzése érdekében. Tartalmaz: 2-oktil-2H-izotiazol-3-on (OIT) és 3-jód-2-propinil-butil-karbamátot (IPBC).



GHS02



GHS08



GHS07



GHS09

Forgalmazza:

thenordicmark KFT
1097 Budapest Gyáli út 27-29.
Tel.: 06 1348 3040
www.thenordicmark.com/hu
info.hu@thenordicmark.com

A fenti információk nem tekinthetők kimerítőnek vagy teljes körűnek. Az információk laboratóriumi vizsgálatokon és gyakorlati tapasztalatokon alapulnak, és a legjobb tudásunk szerint kerültek megadásra. A termék minőségét az ISO 9001 és ISO 14001 szabványok követelményein alapuló működési rendszerünk biztosítja. Gyártóként nem tudjuk ellenőrizni a termék használatának körülményeit, sem a termék használatát és alkalmazását befolyásoló számos tényezőt. Nem vállalunk felelősséget az utasításainkkal ellentétes vagy nem megfelelő célú termékhasználatból eredő károkért. Fenntartjuk a jogot, hogy a megadott információkat előzetes értesítés nélkül, egyoldalúan módosítsuk.